




EUROGREEN
A BayWa Company



PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STROJE
ISEKI | SXG 3

www.eurogreen.cz

Fotbalová hřiště, zelené plochy, dopravní ostrůvky, chodníky – pokud musíte sekat nebo udržovat velké plochy, potřebujete traktor s vysokou výdrží. Řada ISEKI SXG 3 byla speciálně vyvinuta pro vysoce výkonné sečení. Výkonné řešení ideální pro dlouhé vzdálenosti.

KOMPAKTNÍ STROJ PRO CELOROČNÍ ÚDRŽBU

Nová generace.

Nový žací traktor SXG 3 je špičkový profesionál pro náročné úkoly v oblasti sečení. Ale i v době, kdy právě tráva příliš neroste, najde tento výkonný dieselový žací traktor určitě uplatnění a pokud se profesionálně staráte o údržbu zeleně, nepochybně je oceníte.

Díky svému vybavení je traktor odolný proti povětrnostním vlivům, nabízí volitelně možnost vybavit jej pohodlnou kabinou a řadou přídatných zařízení a jedná se tak bez nadsázky o celoroční stroj pro údržbu mnoha typů ploch. Navíc je vysoce úsporný z hlediska spotřeby a údržby.

Traktor je ideální pro práci v nejrůznějších oblastech, jako například:

- › Městské a komunální plochy
- › Parky a sportoviště
- › Kempy
- › Správa objektů a nemovitostí
- › Chodníky a dopravní ostrůvky

**VŠESTRANNÝ
STROJ**



Při sepnutí (zeleného) tlačítka možnost sečení při couvání



HYDRAULIKA

- › zvedání žacího ústrojí pomocí samostatné hydraulické ovládací páky
- › ovládání sběrného koše pomocí křížové ovládací páky
- › rychlejší proces vyprazdňování (8,4 s) což maximalizuje efektivitu práce
- › volitelně přední hydraulický závěs se spojovacím trojúhelníkem

MULČOVACÍ ZÁSLEPKA JAKO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- › umožňuje snadné přepínání mezi sběrem a mulčováním
- › unikátní v této kategorii zařízení
- › pro žací ústrojí o průměru 1220 mm
- › jednoduchá obsluha



XXL PRŮCHOD PRO POSEČENOU HMOTU

- › velký rozměrný výstupní otvor pro posečenou hmotu
- › pohon zadní nápravy uzávěra diferenciálu

TŘÍVÁLCOVÝ DIESELOVÝ MOTOR

- › emisní norma Stage V
- › motor s nízkým opotřebením a nízkými otáčkami 2 600 ot./min
- › vysoký kroutící moment a nízká spotřeba
- › alternativní pohon na e-paliva (HVO)
- › maximální rychlost 19 km/h (model SXG 327)
- › jednoduchý přístup k údržbě



SKLÁPĚČÍ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ RÁM

Výška stroje < 1,75 m ve sklopeném stavu. Proto traktor nemá problémy s parkováním v plochých garážích, sečením pod stromy, pod sušáky na prádlo nebo například na dětských hřištích.

Celkové výšky se zvednutým bezpečnostním rámem při provozu / se sklopeným bezpečnostním rámem při transportu.
 SXG 324: 1993 mm/1681 mm
 SXG 327: 2022 mm/1707 mm

Celková šířka 1,28 m – ideální pro jízdu úzkými průjezdy nebo na plochách se stromy a keři.



od 1280 mm

OVLÁDACÍ PRVKY

- › tempomat
- › zapojení vývodového hřídele
- › nastavení volantu (sklon)
- › rychloměr s otáčkoměrem a počítadlem motohodin
- › elektrické zapínání sekačky

ERGONOMICKÉ PARAMETRY

- › plynule nastavitelný sloupek řízení
- › rozsah nastavení 25°
- › nastavitelné komfortní sedadlo do každého počasí
- › ovládání křížovou pákou na pravé straně
- › zvedání žacího ústrojí vpravo
- › rukojeť na levé straně



Dvoupedálové řízení umožňuje snadné a pohodlné přepínání z režimu vpřed na zpětný chod.



Funkce tempomatu pro pohodlné sečení velkých ploch



Pohodlné nastavení sedadla podle hmotnosti obsluhy



Elektrické zapojení žacího ústrojí. Zapojení v novém SXG probíhá elektricky, což poskytuje maximální uživatelský komfort při běžné práci.



Díky optimalizovanému překrytí obou nožů a integrovaným střížným šroubům dosahuje sekačka SXG 3 vynikající kvality sečení .

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VLASTNOSTÍ

- › tříválcový diesellový motor ISEKI, emisní norma Stage V
- › dva modely s objemem 1123 m² a výkonem 14,6 -16,3 KW motor s nízkou hladinou hluku a nízkými otáčkami (2600 ot./min.)
- › plynulá hydrostatická převodovka
- › dvoupedálové řízení pro jízdu dopředu/couvání
- › maximální rychlost 19 km/h (model SXG 327)
- › kabina a přední závěs (příslušenství za příplatek)
- › pohodlné sedadlo ve standardní výbavě nastavitelný sloupek řízení
- › ovládání sekačky pomocí samostatné hydrauliky
- › ovládání zásobníku pomocí křížové páky
- › hydraulický výklop na zem nebo do výšky
- › výklop do výšky 2 008 mm
- › mezinápravový mulčovací kosa (příslušenství za příplatek) s pracovní šířkou 1370 mm (model 327)
- › žací ústrojí se dvěma noži se záběrem 1220 mm a 1370 mm
- › tempomat
- › 12 voltová zásuvka
- › držák na nápoje
- › vybavení pro provoz na pozemních komunikacích – dle legislativy – volitelně
- › objem zásobníku 590/650 l (v závislosti na modelu)
- › elektrické zapojení žacího ústrojí

HYDRAULICKÝ VÝKLOP DO VÝŠKY NEBO NA ZEM

- › Výklop do výšky s objemem koše 650 l a výškou zdvihu 2 008 mm
- › Výklop a vysypání koše ovládná joystickem
- › Výklop na zem s objemem zásobníku 590 l
- › Jednoduché a rychlé čištění a demontáž košového zásobníku (při výklopu do výšky)
- › Sběrný koš s plastovým opláštěním a robustní perforovanou deskou místo záchytné tkaniny

Hydraulika umožňuje ovládání koše na trávu z místa řidiče. To umožňuje jeho výklop přímo na přívěs nebo do kontejneru. Ideální pro vyklápění posekaného materiálu na přistavený přívěs nebo kontejner.



ISEKI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Originální pracovní nástavce ISEKI zaručují 100% kompatibilitu se strojem, což zaručí optimální pracovní výkon a snadnou manipulaci pro obsluhu.



ZAMETAČ
Čelní zametací kartáč s 1100 mm pracovní šířkou.



SYPAČ
ISEKI nabízí volitelně válcový sypač nebo rozmetadlo poháněné hydraulicky, o celkovém objemu cca 100 ltr a s pracovním záběrem od 1 m.

PROVZDUŠŇOVACÍ RÁM
Čelně nesený, šířka 1100 mm, umožňuje vyčesaný materiál sebrat rovnou do koše



TECHNICKÁ DATA

	SXG 324	SXG 327
Počet válců	3	3
Výkon - norm. ECE R120 (kW)	14,6 kW	16,3 kW
Obsah	1123 cm ³	1123 cm ³
Max. rychlost	16,6 km/h	19 km/h
Délka	2110 mm	2110 mm
Délka s košem	3320 mm	3320 mm
Šířka	1100 / 1440	1100 / 1440
Výška	1850 / 2022 mm	1850 / 2022 mm
Šířka sečení	1220 - 1370 mm	1220 - 1370 mm
Obsah koše (vysypání do výšky)	650 l	650 l
Obsah koše (vysypání na zem)	590 l	590 l

Technické změny výhradně v zájmu zlepšení výroby. Tento dokument není smlouvou. Z tohoto dokumentu a z možných chyb v dokumentu, není možné odvodit žádné právní nároky. Platí specifikace v čase potvrzení objednávky.

VÍCE NEŽ JEN SEKAČKA

Tráva? Sníh? Listí? Odpadky? Nový žací traktor SXG 3 dělá vše naplno. Byl vyvinut pro údržbu komunálních ploch a jeho hlavní předností je všestrannost. Za druhé má výkonný diesellový motor. A za třetí má hydraulický výklop na zem nebo do výšky. Stručně řečeno: Profesionalita po celý rok.



Verze s kabinou



**VŠESTRANNÝ
STROJ**


A BayWa Company

Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jířetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122, Fax: +420 413 030 999
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz

VÁŠ PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVÍ • PRODEJ • SERVIS