

SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE

do vinic, sadů a solárních elektráren

RM60G
(HONDA GXV390)



šířka stroje: 685 mm
šířka záběru: 600mm
výška sečení: 50-100 mm
převodovka: mechanická, 4 rychlosti vpřed/ 1 rychlost vzad

ovládání pojezdu ruční pákou
zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou
odpružené sedadlo
robustní nože s povrchovou úpravou

RMK150
(KAWASAKI
FS651V)



šířka stroje: 1620 mm, šířka záběru: 1350-1500mm
výška sečení: 50-90 mm, výkyvný postranní nůž
převodovka: hydrostat - snadná změna rychlosti pojezdu
rychlosti: 0-10 km/h vpřed/0-7 km/h vzad
ovládání pojezdu ruční pákou
zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou
odpružené sedadlo, robustní nože s povrchovou úpravou

www.eurogreen.cz



PROČ SI VYBRAT OREC

Tradice výroby sahá až do roku 1948. OREC si v průběhu času vybudoval výbornou reputaci při naplňování potřeb zákazníků velmi kvalitní technikou s perfektním výsledkem práce. Již více než 35 let jsou stroje OREC po celém světě synonymem kvality a pomáhají všem privátním i profesionálním zákazníkům v realizaci jejich představ.

KVALITA, NA KTEROU MŮŽETE VSADIT

Naše stroje jsou kompletně vyráběny v Japonsku. OREC disponuje výrobou vlastních převodovek, které jsou vyhlášené svým výkonem a životností. Proto mnoho profesionálů volí OREC - vědí, že investice do kvalitní techniky se vyplatí.



ZASTOUPENÍ
PRO ČESKOU REPUBLIKU:

EUROGREEN CZ s.r.o.

Náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122
Fax: +420 413 030 999

www.eurogreen.cz



EUROGREEN
A BayWa Company



PROFESIONÁLNÍ JAPONSKÉ
MULČOVACÍ STROJE
//// OREC

www.eurogreen.cz

ROTAČNÍ MULČOVAČE

SH71H/71H(W) (HONDA GX340 337 CC)

- šířka záběru: 700 mm
- výška sečení: 50-100 mm
- převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad
- rychlost pojezdu řazená jedinou pákou
- náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- integrováná ruční brzda



SVAHOVÉ MULČOVAČE

SP1000 (MITSUBISHI GB100 98cc)

- šířka záběru: 500 mm
- výška sečení: 50-75 mm
- převodovka: mechanická, 2 rychlosti vpřed/ 2 rychlost vzad
- řídítka nastavitelná vertikálně i horizontálně jedinou pákou
- řídítka lze teleskopicky prodloužit



4WD



HR662/HR802 (HONDA CG270/HONDA GX340)

- šířka záběru: 650mm (HR662), 800mm (HR802)
- výška sečení: 50-110 mm
- převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad
- řídítka nastavitelná vertikálně i horizontálně
- snadné otáčení brzděním kol
- integrováná ruční brzda



Představujeme Vám nejlepší cepové mulčovače na světě. Cepové nože dokáží rozmělnit posečenou hmotu na menší kousky než systém rotační.

HR801 (HONDA GX340)

- šířka záběru: 800mm
- výška sečení: 50-110 mm
- převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou změnu rychlosti pojezdu
- rychlosti: 0-5,8 km/h vpřed/ 0-3,3 km/h vzad
- řídítka nastavitelná vertikálně i horizontálně jedinou pákou
- snadné otáčení brzděním kol
- integrováná ruční brzda



S HYDROSTATICKÝM POJEZDEM



Výkyvné cepové nože*

CEPOVÉ MULČOVAČE

HRC662/HRC802 (HONDA CG270/HONDA GX340)

- šířka záběru: 650 mm (HRC662), 800mm (HRC802)
- výška sečení: 50-110 mm
- převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad
- řídítka nastavitelná vertikálně i horizontálně jedinou pákou
- snadné otáčení brzděním pásů
- integrováná ruční brzda



*Výkyvné cepové nože díky vysokým otáčkám posečenou hmotu výborně rozmělní na malé kousky, zároveň tento systém minimalizuje poškození nožů při nárazu na překážky jako kameny, pařezy...

SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE

Bylo pro Vás někdy sečení přerostlé trávy zábavou? Díky nízkému těžišti a výborné průchodnosti těžkým terémem se dostanete i do dosud nepřístupných míst.

RM982F (KAWASAKI FS691V)

- šířka záběru: 975mm
- výška sečení: 50-120 mm
- převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou změnu rychlosti pojezdu
- rychlosti: 0-10 km/h vpřed/ 0-8 km/h vzad
- ovládání pojezdu ručně nebo pedálem
- zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- odpružené sedadlo
- robustní nože s povrchovou úpravou
- hydraulický pojezd 4x4



4WD



RM830 (HONDA GXV390)

- šířka záběru: 820mm
- výška sečení: 50-110 mm
- převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou změnu rychlosti pojezdu
- rychlosti: 0-10 km/h vpřed/ 0-4,5 km/h vzad
- ovládání pojezdu ruční pákou
- zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou
- odpružené sedadlo
- robustní nože s povrchovou úpravou

